

, Axxon Next (, ,).



(.).

IP-(. IP-) . . .

, , .

▼ **Идентификация объекта**

Включить	Да
Имя	Camera3
Friendly ID	Hall-3
ID	3
Комментарий	



(. ,).

, , .



!

(, , IP-) (. Axxon Next). , . . .

:

1. IP-(,).
2. , AxxonNext (80,).



.

-.

3. MAC-.
4. , , ;
5. (IP-).
6. (Axis, . IP- Axis).

▼ **Характеристики объекта**

Адрес	10.0.11.209
Порт	80
MAC-адрес	
Производитель	Hikvision
Модель	DS-2DF7286-A
Версия драйвера	3.0.0
Актуальная прошивка	
Низкая частота опорных кадров	Нет
Номер видеоканала	0
Прервать неиспользуемое соединение	Нет
Серийный номер устройства	
Синхронная коррекция временных меток	Нет

, , :

1. web-;
2. ;
3. -.

.

Аутентификация	
Использовать по умолчанию	Нет
Логин	admin
Пароль	••••••



!

Digest HTTP-, ":"

Буферизация видео	
Размер буфера	0

50 1000. 0, .

(, ,). Axxon Next , , .

Настройки видеокамеры	
Антимерцание	50
Баланс белого	AWB1
Время автопереключения День/Ноч	50
ИК-фильтр	Авто
Контраст	50
Насыщенность цвета	50
Поворот видеоизображения	Нет
Режим экспозиции	Авто
Резкость	50
Скорость затвора	1/50
Технология WDR	Нет
Уровень WDR	0
Чувствительность ИК-фильтра	Средний уровень
Яркость	50



, , web- (. IP-). Axxon Next .

▼ Видеопоток высокого качества	0. MJPEG/H.264
Битрейт	8000
Видеокодек	H.264
Интервал включения опорных кадров	1
Качество	6
Максимальный переменный битрейт	8000
Ограничение максимального битрейта	Нет
Ожидаемая частота кадров	30
Профиль	Высокий уровень
Разрешение	1920 x 1080
Режим компрессии	Да

fish-eye (. fish-eye).

Панорамный обзор	
Активировать	Да
Позиция видеокамеры	Потолок
Тип линзы	A0**V
Тип отображения	PTZ

1. Аххон-, .

Резервное отображение	
Резервная камера 1	6.Камера
Резервная камера 2	8.Камера

(,.) (.).

Геолокация	
Азимут	0
Долгота	0
Широта	0

(.) .

. , 2: . IP- 6. .

(.).



.
 , ; , , .

Видеопоток высокого качества		0. H.264/MPEG4
main_video_streaming_for_DS2CD754FWDE/audioEnabled	Да	
Битрейт	8192	
Видеокодек	H.264	
Интервал включения опорных кадров	25	
Качество	Средний уровень	
Разрешение	1280 x 720	
Режим компрессии	Переменный битрейт	
Транспортный протокол	TCP	
Частота кадров	12	
Видеопоток низкого качества		0. H.264/MPEG4
main_video_streaming_for_DS2CD754FWDE/audioEnabled	Да	
Битрейт	8192	
Видеокодек	H.264	
Интервал включения опорных кадров	25	
Качество	Средний уровень	
Разрешение	1280 x 720	
Режим компрессии	Переменный битрейт	
Транспортный протокол	TCP	
Частота кадров	12	
Адаптивный видеопоток	Нет	



web-, Axxon Next.



! web-, (.) .

Видеопоток высокого качества	0. MJPEG/H.264
Битрейт	8000
Видеокодек	H.264
Интервал включения опорных кадров	1
Качество	6
Максимальный переменный битрейт	8000
Ограничение максимального битрейта	Нет
Ожидаемая частота кадров	30
Профиль	Высокий уровень
Разрешение	1920 x 1080
Режим компрессии	Да



!

(, ,)

, , , ().



.

, ().

2.Видеокамера

Идентификация объекта

Включить	Да
Идентификатор	2
Имя	

Характеристики объекта

Адрес	10.0.11.204
Порт	80
MAC-адрес	
Производитель	Hikvision
Модель	DS-2CD754FWD-E
Версия драйвера	3.0.0
Актуальная прошивка	V5.1.0
Номер видеоканала	0

Аутентификация

Использовать по умолчанию	Да
Логин	admin

Видеопоток высокого качества

Видеопоток низкого качества

9:32:21

Частота кадров на клиенте/сервере: 15 / 20,1
Битрейт 8370 Кбит/сек
Размер кадра на клиенте/сервере: 960x540 / 1920x1080



(.).



- , .