



FIRSERVER

:

•
•
•

Face-



!

UseFaceDB = 2 (.).

, (RECOGNITION_PASS).



JScript (. (JScript), ITV).

, imageBase64, :

```
if (Event.SourceType == "FIRSERVER" && Event.Action == "RECOGNITION_PASS" && Event.SourceId=="1")
{
    SaveToFile("c:\\Faces\\"+Event.GetParam("firstId")+ ".jpg", Event.GetParam("imageBase64"), true);
}
```

:

1. (1).

1		Сервер распознавания лиц	
Компьютер	☐ Отключить	Сервер распознавания лиц	
LOCALHOST		Хранить архив распознанных лиц (дней):	30
		☒ Выбирать для распознавания лучший кадр	

События	Детекторы
☒ Генерация события прохода	Чувствительность детектора "неживых" лиц
☐ Генерация события обнаружения маски	50
☐ Генерация события отсутствия маски	☐ Не распознавать "неживые" лица
☐ Фильтр наличия масок	
☐ Помечать похожих	
Температура для тревоги:	
Порог: 37 °C	

Основные настройки	1 Аналитика	Дополнительные настройки
--------------------	-------------	--------------------------

3

Применить Отменить

2. (2).
3. (3).

:


1. (1).

2. (2).
3. (3).
4. (4).

(. Face-):

- 1.

2. (1), , , .
3. (2) :
 - — , ().
 - — .
 - — .
4. (3) :
 - — , ().
 - — .
 - — .
5. (4) .



1. MASK_DETECTED ().
2. MASK_NOT_DETECTED ().
3. MASK_NOT_RIGHT_PLACE ().

1 Сервер распознавания лиц

Компьютер ☐ Отключить

LOCALHOST

Сервер распознавания лиц

Хранить архив распознанных лиц (дней): 30

☒ Выбирать для распознавания лучший кадр

События

☐ Генерация события прохода

☐ Генерация события обнаружения маски

☐ Генерация события отсутствия маски

2 ☒ Фильтр наличия масок

Детекторы

Чувствительность детектора "неживых" лиц 50

☐ Не распознавать "неживые" лица

☐ Помечать похожих

Температура для тревоги:

Порог: 37 °C

Основные настройки 1 Аналитика Дополнительные настройки

3

Применить Отменить

2. (2).
3. (3) .