

, Axxon Next (, ,).



(.).

IP-(. IP-) . .

, .

13.3.Камера

Идентификация объекта

Включить	Да
Имя	Камера
ID	4
Комментарий	
Короткое имя	13.3



(. ,).



, . . <>.<>.

.

, , .



!

(, . IP-) (. Axxon Next). , . .

:

1. IP-(,).
2. , AxxonNext (80,). - .
3. MAC-.
4. , , ;
5. (IP-).
6. (Axis, . IP- Axis).

Характеристики объекта

Адрес	10.0.11.209
Порт	80
MAC-адрес	
Производитель	Hikvision
Модель	DS-2DF7286-A
Версия драйвера	3.0.0
Актуальная прошивка	
1 Низкая частота опорных кадров	Нет
Номер видеоканала	0
2 Прервать неиспользуемое соединение	Нет
Серийный номер устройства	

, . :

1. . , , . (1). , . , .
2. , (2).
:
a. web-;

- b. ;
- c. -.

Аутентификация	
Использовать по умолчанию	Нет
Логин	admin
Пароль	••••••



Digest HTTP-, ":"

Буферизация видео	
Размер буфера	0

50 1000. 0, .

(, ,). Axxon Next , , .

Настройки видеокamеры	
Антимерцание	50
Баланс белого	AWB1
Время автопереключения	День/Ноч 50
ИК-фильтр	Авто
Контраст	50
Насыщенность цвета	50
Поворот видеоизображения	Нет
Режим экспозиции	Авто
Резкость	50
Скорость затвора	1/50
Технология WDR	Нет
Уровень WDR	0
Чувствительность ИК-фильтра	Средний уровень
Яркость	50



, , web- (. IP-). Axxon Next .

▼	Видеопоток высокого качества	0. MJPEG/H.264
	Битрейт	8000
	Видеокодек	H.264
	Интервал включения опорных кадров	1
	Качество	6
	Максимальный переменный битрейт	8000
	Ограничение максимального битрейта	Нет
	Ожидаемая частота кадров	30
	Профиль	Высокий уровень
	Разрешение	1920 x 1080
	Режим компрессии	Да

fish-eye (. fish-eye).

Панорамный обзор	
Активировать	Да
Позиция видеокамеры	Потолок
Тип линзы	A0**V
Тип отображения	PTZ

1. Аххон-, .

Резервное отображение	
Резервная камера 1	6.Камера
Резервная камера 2	8.Камера

(,.) (.).

Геолокация	
Азимут	0
Долгота	0
Широта	0

(.) .

. , 2: . IP- 6. .



.
, : , , .

Видеопоток высокого качества		0. MJPEG/H.264
Битрейт		8000
Видеокодек		H.264
Интервал включения опорных кадров		1
Качество		6
Максимальный переменный битрейт		8000
Ограничение максимального битрейта		Нет
Профиль		Высокий профиль
Разрешение		1920 x 1080
Режим компрессии		Да
Транспортный протокол		HTTP
Частота кадров		25
Видеопоток низкого качества		1. MJPEG/H.264
Битрейт		4000
Видеокодек		H.264
Интервал включения опорных кадров		1
Качество		6
Максимальный переменный битрейт		4000
Ограничение максимального битрейта		Нет
Профиль		Высокий профиль

web-, Axhon Next.

web-, (.) .

HTTP- (.) (. web-, ,).

Видеопоток высокого качества	0. MJPEG/H.264
Битрейт	8000
Видеокодек	H.264
Интервал включения опорных кадров	1
Качество	6
Максимальный переменный битрейт	8000
Ограничение максимального битрейта	Нет
Ожидаемая частота кадров	30
Профиль	Высокий уровень
Разрешение	1920 x 1080
Режим компрессии	Да



!

(, ,)

, , , ().



.

, ().

2.Видеокамера

Идентификация объекта

Включить	Да
Идентификатор	2
Имя	

Характеристики объекта

Адрес	10.0.11.204
Порт	80
MAC-адрес	
Производитель	Hikvision
Модель	DS-2CD754FWD-E
Версия драйвера	3.0.0
Актуальная прошивка	V5.1.0
Номер видеоканала	0

Аутентификация

Использовать по умолчанию	Да
Логин	admin

Видеопоток высокого качества

Видеопоток низкого качества

9:32:21

Частота кадров на клиенте/сервере: 15 / 20,1
Битрейт 8370 Кбит/сек
Размер кадра на клиенте/сервере: 960x540 / 1920x1080

(.).

- , .