

ARH-

ARH- .

ARH- .

:

1

Модуль ARH-ЖД 1

Канал

Канал распознавания номеров 1

Выбор SDK 2

Использовать	Название	Тип
*	смассг-2.29-iso..	Контейн..
	смассг-2.77-iso...	OCR

Общие настройки 1

Последовательность работы SDK

Последовательно

Качество: 30

Частота распознавания: кадр/с

Основные настройки смассг-2.29-iso.dat

Применить

Отменить

/							
1							
	SDK		SDK	-		SDK	
						SDK	
			, .		60	>=0	
2			. 0 ,		-	>=0	
	SDK						
			, SDK		-	-	
			SDK		-	-	
			SDK		-	-	

SDK:

1

Модуль АРН-ЖД 1

Канал

Канал распознавания номеров 1

Высота символа 1

Минимум: 28 X

Среднее: 32 X

Максимум: 40 X

Наклон символов 2

Среднее(%): -2

Минимум(%): -30

Максимум(%): 21

Дополнительные настройки 3

Уклон(%): 1

Мин. контраст: 15

X в Y(%): 100

Задержка: 1000

Фильтры 4

☒ ISO фильтр

☒ Фильтр длинного кода

☐ Проверка контрольной суммы

Основные настройки

smocr-2.77-iso.dat

Применить

Отменить

/						
1					28	>=0
					32	>=0
					40	>=0
2	(%)		.	.	-2	<=>0
	(%)		.	.	-30	<=>0
	(%)		.	.	21	<=>0
3	(%)		.	.	1	<=>0
	.				15	>=0
	X Y(%)		.	.	100	>=0
			.	.	1000	>=0
4						

	ISO		ISO . 11 ISO (ISO: GB4310, 22G1)	-		
			. , , . , (5%) , (0,5%)	-		
				-		