

:

- [gRPC API](#)
- [PostgreSQL](#)
  - [PostgreSQL](#) [Axxon Next](#)
  - [PostgreSQL](#)

Axxon Next , [gRPC API](#) [PostgreSQL](#) ( , [Axxon Next](#)).

## **gRPC API**

[gRPC API](#) `NGP_NATIVE_BL_PORT` , ( [10](#) ).

( . ).

## **PostgreSQL**

Axxon Next 4.5.0 [PostgreSQL](#) 20110. ( . ) 49998.

2 :

1. Axxon Next [PostgreSQL](#) .
2. .

[PostgreSQL](#) [Axxon Next](#)

:

1. Axxon Next ( . ).
2. [PostgreSQL](#).
3. `:\Program Files\Common Files\AxxonSoft\` , [PostgreSQL.NGP](#).
4. `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PostgreSQL\`.
5. .
6. Axxon Next ( . ).

## **PostgreSQL**

[PostgreSQL](#) , :

1. .
2. Axxon Next:

```
powershell -Command "get-service NGP_* | stop-service"
```

3. [PostgreSQL](#):

```
powershell -Command "get-service postgresql* | stop-service"
```

4. `postgresql.conf`, `C:\Program Files\Common Files\AxxonSoft\PostgreSQL.NGP\Data`.
5. `port = 49998` `20110`.
6. .
7. `HKLM\SOFTWARE\PostgreSQL\Services\postgresql-9.5.` `9.5`.
8. **Port** `49998` `20110`.
9. :



Axxon Next ( . ) , .

```
set CONFIG_PATH=C:\ProgramData\AxxonSoft\AxxonNext
```

```
set InstallDir=C:\Program Files\AxxonSoft\AxxonNext
```

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\config_repo\EventDatabase.0\"
```

```
powershell -Command "(gc main.conf) -replace '<port>49998</port>', '<port>20110</port>' | Out-File -encoding ASCII main.conf"
```

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\config_repo\"
```

```
"%InstallDir%\bin\hg.exe" commit --verbose "--message=change DB port" --user "Manual change DB" --EventDatabase.0/main.conf
```

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\clone_config_repo\EventDatabase.0\"
```

```
powershell -Command "(gc main.conf) -replace '<port>49998</port>', '<port>20110</port>' | Out-File -encoding ASCII main.conf"
```

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\clone_config_repo\"
```

```
"%InstallDir%\bin\hg.exe" commit --verbose "--message=change DB port" --user "Manual change DB" --EventDatabase.0/main.conf
```

10. C:\ProgramData\AxxonSoft\AxxonNext\Config.local\config\_repo\ObjectSearcher.0 main.conf <port>49998</port>, :

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\config_repo\ObjectSearcher.0\"
powershell -Command "(gc main.conf) -replace '<port>49998</port>', '<port>20110</port>' | Out-File -encoding ASCII main.conf"
```

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\config_repo\"
"%InstallDir%\bin\hg.exe" commit --verbose "--message=change DB port" --user "Manual change DB" --ObjectSearcher.0/main.conf
```

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\clone_config_repo\ObjectSearcher.0\"
powershell -Command "(gc main.conf) -replace '<port>49998</port>', '<port>20110</port>' | Out-File -encoding ASCII main.conf"
```

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\clone_config_repo\"
"%InstallDir%\bin\hg.exe" commit --verbose "--message=change DB port" --user "Manual change DB" --ObjectSearcher.0/main.conf
```

- main.conf **port**, .  
11. C:\ProgramData\AxxonSoft\AxxonNext\Config.local\config\_repo\RealtimeRecognizer.0 main.conf <port>49998</port>, :

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\config_repo\RealtimeRecognizer.0\"
powershell -Command "(gc main.conf) -replace '<port>49998</port>', '<port>20110</port>' | Out-File -
encoding ASCII main.conf"
```

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\config_repo\"
"%InstallDir%\bin\hg.exe" commit --verbose "--message=change DB port" --user "Manual change DB" --
RealtimeRecognizer.0/main.conf
```

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\clone_config_repo\RealtimeRecognizer.0\"
powershell -Command "(gc main.conf) -replace '<port>49998</port>', '<port>20110</port>' | Out-File -
encoding ASCII main.conf"
```

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\clone_config_repo\"
"%InstallDir%\bin\hg.exe" commit --verbose "--message=change DB port" --user "Manual change DB" --
RealtimeRecognizer.0/main.conf
```

- main.conf     **port,**     .  
12. C:\ProgramData\AxxonSoft\AxxonNext\Config.local\config\_repo\VMDA2\_DB.0 main.conf     <port>49998</port>,     :

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\config_repo\VMDA2_DB.0\"
powershell -Command "(gc main.conf) -replace '<pg_port>49998</pg_port>', '<pg_port>20110</pg_port>' |
Out-File -encoding ASCII main.conf"
```

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\config_repo\"
"%InstallDir%\bin\hg.exe" commit --verbose "--message=change DB port" --user "Manual change DB" --
VMDA2_DB.0/main.conf
```

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\clone_config_repo\VMDA2_DB.0\"
powershell -Command "(gc main.conf) -replace '<pg_port>49998</pg_port>', '<pg_port>20110</pg_port>' |
Out-File -encoding ASCII main.conf"
```

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\clone_config_repo\"
"%InstallDir%\bin\hg.exe" commit --verbose "--message=change DB port" --user "Manual change DB" --
VMDA2_DB.0/main.conf
```

- main.conf     **port,**     .  
13. PostgreSQL:

```
powershell -Command "get-service postgresql* | start-service"
```

14. Axxon Next:

```
powershell -Command "get-service NGP_* | start-service"
```