

, Axxon Next (, ,).



(.).

IP-(. IP-) . .

, .

1.Камера

Идентификация объекта

Включить	Да
Имя	Камера
ID	1
Комментарий	
Короткое имя	1



(. ,).



. <>.<>.

.

, , .



!

(,. IP-) (. Axxon Next). , . .

:

1. IP-(,).
2. , Axxon Next (80,). - .
3. MAC-.
4. , , .
5. (IP-).
6. (Axis, . IP- Axis).

Характеристики объекта

Адрес	10.0.11.209
Порт	80
MAC-адрес	
Производитель	Hikvision
Модель	DS-2DF7286-A
Версия драйвера	3.0.0
Актуальная прошивка	
1 Низкая частота опорных кадров	Нет
Номер видеоканала	0
2 Прервать неиспользуемое соединение	Нет
Серийный номер устройства	

, :

1. . , , . (1). , . , .

2. , , (2).
:
a. web-;
b. ;
c. -.

Аутентификация

Использовать по умолчанию	Нет
Логин	admin
Пароль	••••••



!
Digest HTTP-, ":"

Буферизация видео

Размер буфера	0
---------------	---

50 1000. 0, .

(, ,). Axxon Next , , .

Настройки видеокamеры

Антимерцание	50
Баланс белого	AWB1
Время автопереключения	День/Ноч 50
ИК-фильтр	Авто
Контраст	50
Насыщенность цвета	50
Поворот видеоизображения	Нет
Режим экспозиции	Авто
Резкость	50
Скорость затвора	1/50
Технология WDR	Нет
Уровень WDR	0
Чувствительность ИК-фильтра	Средний уровень
Яркость	50



.
, , web- (. IP-). Axxon Next .

fish-eye (. fish-eye).

Панорамный обзор

Активировать	Да
Позиция видеокamеры	Потолок
Тип линзы	A0**V
Тип отображения	PTZ

1 Axxon-, .

Резервное отображение

Резервная камера 1	6.Камера
Резервная камера 2	8.Камера

(,) (, .).

Геолокация	
Азимут	0
Долгота	0
Широта	0

(.) .
2: . IP- 6. .

 .
 , : , .

Видеопоток высокого качества	0. MJPEG/H.264
Битрейт	8000
Видеокодек	H.264
Интервал включения опорных кадров	1
Качество	6
Максимальный переменный битрейт	8000
Ограничение максимального битрейта	Нет
Профиль	Высокий профиль
Разрешение	1920 x 1080
Режим компрессии	Да
Транспортный протокол	HTTP
Частота кадров	25
Видеопоток низкого качества	1. MJPEG/H.264
Битрейт	4000
Видеокодек	H.264
Интервал включения опорных кадров	1
Качество	6
Максимальный переменный битрейт	4000
Ограничение максимального битрейта	Нет
Профиль	Высокий профиль

web-, (.) .

Видеопоток высокого качества	0. MJPEG/H.264
Битрейт	8000
Видеокодек	H.264
Интервал включения опорных кадров	1
Качество	6
Максимальный переменный битрейт	8000
Ограничение максимального битрейта	Нет
Ожидаемая частота кадров	30
Профиль	Высокий уровень
Разрешение	1920 x 1080
Режим компрессии	Да

HTTP- (.) (. web-, ,).

 !
(. ,).

, , . ().



, ().

2.Видеокамера

Идентификация объекта

Включить	Да
Идентификатор	2
Имя	

Характеристики объекта

Адрес	10.0.11.204
Порт	80
MAC-адрес	
Производитель	Hikvision
Модель	DS-2CD754FWD-E
Версия драйвера	3.0.0
Актуальная прошивка	V5.1.0
Номер видеоканала	0

Аутентификация

Использовать по умолчанию	Да
Логин	admin

Видеопоток высокого качества

Видеопоток низкого качества



(.).

