

1. (+), (1). POS-

Изменить область текста

3

4



Частота кадров на клиенте/сервере: 20,1 / 30,0  
Битрейт 12778 Кбит/сек  
Размер кадра на клиенте/сервере: 640x360 / 1920x1080

Источники видео		Слова начала		Слова конца	
Удалить	Имя	Удалить	Сообщение	Удалить	Сообщение
<input type="checkbox"/>	1.Камера 2				
3.Камера 1					



2. (2). (3).  
3. . . . Drag-and-drop.  
4. . . . (4).

5.  Windows (1).

▼ Другое	
Транспортный протокол	TCP
Порт	2555
Скорость подключения	9600
Контроль четности	Не используется
Тип терминала	Нет
1 Шрифт	Courier New; 12
2 Цвет	 White
Игнорировать регистр	Да
Обработка повторов	Нет
Конвертация DOS в WIN	Нет
Исходный формат UTF-8	Нет
POS-терминал Retalix	Нет
Время задержки	100
3 Длительность отображения	0
Максимальный размер UDP пакета	4096
4 Метод обработки сообщений	Построчный
> Серийные порты	String[] Array
5 Смещение по времени	5
6 Стирать по завершении	Нет
7 Только чеки	Нет
Файл шаблона	
8 Цвет фона	 Black

6. (2).

7. (3). 0, . . . .



10 .

8. (4):

- a. PROCESS\_LINEARLY X.  
b. PROCESS\_EVENT X.



PROCESS\_JSON X .

9. . [-5; 5] (5).

10. , , (6, . . ).

11. , , (7, . . ).

12. (8).

13. .