

X , NativeBL PostgreSQL ( , X).

**NativeBL**

NativeBL NGP\_NATIVE\_BL\_PORT , ( . 9. ).

( . ).

**PostgreSQL**

X PostgreSQL 20110.

2 :

- 1. X PostgreSQL .
- 2. .

PostgreSQL X

:

- 1. X ( . ).
- 2. PostgreSQL.
- 3. :\\Program Files\\Common Files\\ITV\\ , PostgreSQL.NGP.
- 4. HKEY\_LOCAL\_MACHINE\\SOFTWARE\\PostgreSQL.
- 5. .
- 6. X ( . ).

**PostgreSQL**

PostgreSQL , :


- 1. .
- 2. X:

```
powershell -Command "get-service NGP_* | stop-service"
```

3. PostgreSQL:

```
powershell -Command "get-service postgresql* | stop-service"
```

- 4. postgresql.conf, C:\\Program Files\\Common Files\\ITV\\PostgreSQL.NGP\\Data.
- 5. port = 49998 20110.
- 6. .
- 7. HKLM\\SOFTWARE\\PostgreSQL\\Services\\postgresql-10.8.0. 10.8.0.
- 8. **Port** 49998 20110.
- 9. :



X ( . ). , .

```
set CONFIG_PATH=C:\ProgramData\ITV\IntellectX
```

```
set InstallDir=C:\Program Files\ITV\IntellectX
```

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\config_repo\EventDatabase.0\"
```

```
powershell -Command "(gc main.conf) -replace '<port>49998</port>', '<port>20110</port>' | Out-File -encoding ASCII main.conf"
```

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\config_repo\"
```

```
"%InstallDir%\bin\hg.exe" commit --verbose "--message=change DB port" --user "Manual change DB" --EventDatabase.0/main.conf
```

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\clone_config_repo\EventDatabase.0\"
```

```
powershell -Command "(gc main.conf) -replace '<port>49998</port>', '<port>20110</port>' | Out-File -encoding ASCII main.conf"
```

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\clone_config_repo\"
```

```
"%InstallDir%\bin\hg.exe" commit --verbose "--message=change DB port" --user "Manual change DB" --EventDatabase.0/main.conf
```

10. C:\ProgramData\ITV\IntellectX\Config.local\config\_repo\ObjectSearcher.0 main.conf <port>49998</port>, :

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\config_repo\ObjectSearcher.0\"
powershell -Command "(gc main.conf) -replace '<port>49998</port>', '<port>20110</port>' | Out-File -encoding ASCII main.conf"
```

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\config_repo\"
"%InstallDir%\bin\hg.exe" commit --verbose "--message=change DB port" --user "Manual change DB" --ObjectSearcher.0/main.conf
```

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\clone_config_repo\ObjectSearcher.0\"
powershell -Command "(gc main.conf) -replace '<port>49998</port>', '<port>20110</port>' | Out-File -encoding ASCII main.conf"
```

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\clone_config_repo\"
"%InstallDir%\bin\hg.exe" commit --verbose "--message=change DB port" --user "Manual change DB" --ObjectSearcher.0/main.conf
```

- main.conf **port**,  
11. C:\ProgramData\ITV\IntellectX\Config.local\config\_repo\RealtimeRecognizer.0 main.conf <port>49998</port>, :

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\config_repo\RealtimeRecognizer.0\"
powershell -Command "(gc main.conf) -replace '<port>49998</port>', '<port>20110</port>' | Out-File -
encoding ASCII main.conf"
```

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\config_repo\"
"%InstallDir%\bin\hg.exe" commit --verbose "--message=change DB port" --user "Manual change DB" --
RealtimeRecognizer.0/main.conf
```

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\clone_config_repo\RealtimeRecognizer.0\"
powershell -Command "(gc main.conf) -replace '<port>49998</port>', '<port>20110</port>' | Out-File -
encoding ASCII main.conf"
```

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\clone_config_repo\"
"%InstallDir%\bin\hg.exe" commit --verbose "--message=change DB port" --user "Manual change DB" --
RealtimeRecognizer.0/main.conf
```

- main.conf     **port,**     .  
12. C:\ProgramData\ITV\IntellectX\Config.local\config\_repo\VMDA2\_DB.0 main.conf     <port>49998</port>, :

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\config_repo\VMDA2_DB.0\"
powershell -Command "(gc main.conf) -replace '<pg_port>49998</pg_port>', '<pg_port>20110</pg_port>' |
Out-File -encoding ASCII main.conf"
```

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\config_repo\"
"%InstallDir%\bin\hg.exe" commit --verbose "--message=change DB port" --user "Manual change DB" --
VMDA2_DB.0/main.conf
```

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\clone_config_repo\VMDA2_DB.0\"
powershell -Command "(gc main.conf) -replace '<pg_port>49998</pg_port>', '<pg_port>20110</pg_port>' |
Out-File -encoding ASCII main.conf"
```

```
cd "%CONFIG_PATH%\Config.local\clone_config_repo\"
"%InstallDir%\bin\hg.exe" commit --verbose "--message=change DB port" --user "Manual change DB" --
VMDA2_DB.0/main.conf
```

- main.conf     **port,**     .  
13. PostgreSQL:

```
powershell -Command "get-service postgresql* | start-service"
```

14. X:

```
powershell -Command "get-service NGP_* | start-service"
```