

BioSmart 4

ACFA- BioSmart 4 , :

1. BioSmart 4.

1.1 BioSmart 4 1

BioSmart ☐ Отключить

BioSmart 1

Регион

Управление

Считать конфигурацию

Записать конфигурацию

Считать сетевую конф.

Записать сетевую конф.

Инициализация

Обновить доступ

Синхронизировать время

Регионы прохода

Вход в: Рабочий регион

Выход из: Улица

Подключение

Серийный номер:

IP: 172 . 25 . 110 . 72

Порт: 20002

Информация

Пользователей:

Настройка индикации (IO)

Кол-во отпеч. на польз.: 2

Сторон. оборотные и вых. реле

Сетевая конфигурация

Упр-ние реле и датчик прохода

Системные параметры

IP контроллера: 172 . 25 . 110 . 71

Порт контроллера: 20002

Маска: 255 . 255 . 255 . 0

Шлюз: 172 . 25 . 110 . 1

Режим идентификации: Локальный

Применить

Отменить

2.

Настройка индикации (IO)

Параметры индикации

Периферийный выход: Красный светодиод 1

Запрещенные события:

Старт системы

Идентификация успешна

Идентификация неудачна

Ожидание отпечатка

Ожидание карты

Пользователь заблокирован

Ожидание результата идентификации

Ожидание отпечатка по Wiegand

Недопуск по временной зоне

Недопуск по празднику

Режим свободного прохода

Недопуск по антипассбэк

Разрешенные события:

Взлом двери

Срабатывание датчика вскрытия корпуса

>>

<<

Период переключения (мс):

Количество повторений:

Сохранить

Отмена

3. (1) , .
4. (2) (4) , . 2 4 (3).
5. 0 , (5).
6. (6).
7. 3-6 .
8. , .
9. Применить .