

BioSmart PV-WTC

BioSmart PV-WTC

1. BioSmart PV-WTC, BioSmart.

Подключение

Серийный номер: []

Пользователей: []

Пользов. макс.: 1000000

IP: 172 . 25 . 110 . 72

Шаблонов: []

Port: 20002

Шаблонов макс.: 300000

Информация

БиоСмарт

Отключить

BioSmart 1

Регион

Управление

Считать конфигурацию

Записать конфигурацию

Считать конф. сервера

Записать конф. сервера

Инициализация

Обновить доступ

Синхронизировать время

Конфигурация

Модель работы: Ладонь или карта 1

Кол-во шаблонов на пользов.: 5 2

Время без получения запросов: 120 с 3

Режим идентификации: Сетевой 4

Регионы прохода для Учёта Рабочего времени

Вход в: []

Выход из: []

Применить Отменить

2. - (1).

3. - . 0-10 (2), . , - . - 5.

4. (3), .

5. (4):

a. , BioSmart Studio.

b. BioSmart PV-WTC,

c. , . . :

i. IP IP- (1).

Режим идентификации: Серверный

Настройки серверной идентификации

IP сервера: 0 . 0 . 0 . 0 1

Порт сервера: 20400 2

ii. (2).



, (.).

6. Записать конфигурацию

Применить

7.