



SLAVE

DISPLAY

:

```
OnEvent("SLAVE", "_id_", "__")
```

:

```
DoReact("SLAVE", "_id_", "__" [, "__"]);
```

:

```
OnEvent("DISPLAY", "_id_", "__")
```

:

```
DoReact("DISPLAY", "_id_", "__" [, "__"]);
```

:

1. 2.

```
OnEvent("SLAVE", "1", " NO_DISC")
{
    DoReact("CAM", "2", " REC_STOP");
}
```

2. 1 1.

```
OnEvent ("MACRO", "1", "RUN"){
    DoReact ("SLAVE", "WS3", "GET_DEPTH", "cam<1>");
}
```

:

```
Event : SLAVE|WS3|ARCHIVE_DEPTH|cam<1>,core_global<1>,date<11-07-13>,depth<42>,destination_id<1>,destination_source<PROGRAM>,fraction<970>,guid_pk<{003DFC83-0CEA-E211-A437-0017C401D5C2}>,owner<WS3>,param0<01:18>,slave_id<WS3>,time<13:30:33>
```

, , .: **param0<>**.

:

1. CLIENT.

```
OnEvent( "TIME_ZONE", "1", "ACTIVATE" )
{
    DoReact( "DISPLAY", "1", "ACTIVATE", "macro_slave_id<CLIENT>" );
}
```

2. 2, , . 1, 2, CLIENT.

```
OnEvent( "CAM", N, "MD_START" )
{
    DoReact( "DISPLAY", "2", "DEACTIVATE", "macro_slave_id<CLIENT>" );
    DoReact( "DISPLAY", "1", "ACTIVATE", "macro_slave_id<CLIENT>" );
}

OnEvent( "BOLID_ZONE", M, "ALARM" )
{
    DoReact( "DISPLAY", "1", "DEACTIVATE", "macro_slave_id<CLIENT>" );
    DoReact( "DISPLAY", "2", "ACTIVATE", "macro_slave_id<CLIENT>" );
}
```